

## “EASY FLOW-EF 7 LT.” MINI PUMP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 7L/H FOR A/C UNITS UP TO 5KW
- MAX.SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX.DISCHARGE HEAD: 7 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 8A

- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L62-D30-H55
- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 19W - SOUND LEVEL: MAX. 21 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR

## MINI PUMPE “EASY FLOW-EF 7 LT.”

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 7L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 5KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 7 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 8A
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (mm)
- PUMPENABMESSUNGEN: L62-P30-H55

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W - GERÄUSCHPEGEL: MAX 21 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL

## MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 7 LT. »

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 7 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 5 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 7 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ
- CONTACT D'ALARME : NO-NF 8 A.

- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L62-P30-H55.
- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W - NIVEAU SONORE : 21 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.

## МИНИ ПОМПА “EASY FLOW-EF 7 Л.”

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 7Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 5KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС: 7 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 8A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4x6 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д62-Г30-В55

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: Д67-Г32-В38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W - УРОВЕНЬ ШУМА: МАХ 21 ДВ (А)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ

WITH DUAL ALARM CONTACT  
NO-NC 8A



NEW 2017  
MOST SILENT



APPLICATIONS   ANWENDUNGEN   APPLICATIONS   ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING   WANDMONTAGE   MONTAGE MURAL   НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS   WAND-SPLIT   SPLITS MURAUX   НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES   KONSOLEN   CONSOLES   КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS   VENTILATIONS KONVEKTOREN   VENTIL-CONVECTEURS   КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING   DECKENMONTAGE   MONTAGE AU PLAFOND   ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS   DECKENKLIMAAANLAGEN   CLIMATISEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS   MIT KANÄLEN   GAINES   КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
CODE   BESTELLNR.   RÉF.   КОД	MODEL   MODELL   MODÈLE   МОДЕЛЬ
12170036	7 LT” “EF7”
12170093	WITH VERTICAL CONNECTION   MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS   AVEC RACCORD VERTICAL   С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-7