

Aeroevaporatori ridotti a doppio flusso d'aria
Evaporateur à double flux d'air avec dimensions reduites
Dual discharge unit coolers with reduced dimensions
Воздушные испарители с двойной циркуляцией воздуха



Mod. SR è un evaporatore a doppio flusso d'aria studiato per applicazioni in celle frigorifere commerciali, dove lo spazio è ridotto, e per armadi frigoriferi e vetrine refrigerate. **SRH** è consigliato per la conservazione del prodotto fresco, passo alette mm. 4. **SR** è consigliato per la conservazione del prodotto fresco e congelato, passo alette mm. 5,50. **SR - SS** = versione senza sbrinamento (consigliato fino a 2°C) **SR - ED** = versione con sbrinamento elettrico (consigliato fino a -18°C) predisposti per il collegamento 230v/1/50-60hz. Motori ø 250mm. 230v/1/50-60hz.



le **Mod. SR** est un évaporateur à double flux d'air étudié pour les applications dans les chambres à froid commerciales, ou il n'y a beaucoup de place, et pour armoires frigorifiques et vitrines réfrigérées. **SRH** est pour la conservation du produit frais, écartement ailettes mm. 4. **SR** est pour la conservation du produit frais et congelé, écartement ailettes mm. 5,50. **SR - SS** = sans dégivrage (jusqu'à 2°C) **SR - ED** = avec dégivrage électrique (jusqu'à -18°C) prrédiposition pour la connexion 230v/1/50-60hz. Moteurs ø 250mm. 230v/1/50-60hz.



The **SR MODEL** is a dual discharge cooler, studied for commercial cold rooms with reduced space and for cabinets. The **MOD. SRH** is recommended for the storage of fresh produce, fin spacing mm. 4. The **MOD. SR** is for fresh and frozen product storage, fin spacing mm. 5.50. **SR - SS** = without defrost (recommended till 2 °c) **SR - ED** = with electrical defrost (recommended till -18°C), arranged for the connection 230v/1/50-60hz. Motors ø 250mm, 230v/1/50-60hz.



MOD. SRH рекомендуется для хранения свежих продуктов, мм расстояние между ребрами. 4. **MOD.SR** - испаритель с двойной циркуляцией воздуха, предназначенный для использования в коммерческих холодильных камерах небольшого размера, холодильных шкафах и охлаждаемых витринах. Рекомендован для хранения свежих и замороженных продуктов, шаг лопастей 5,50 мм. **SR - SS** = вариант без размораживания (рекомендуется до 2°C) **SR - ED** = вариант с электрическим размораживанием (рекомендуется до -35°C), с электрическими сопротивлениями, бронированными нержавеющей сталью и вулканизированными оконечностями, для сети 230в /1/50-60Гц. Моторы ø 250мм. 230в/1/50-60 Гц.

Modello	Condizioni d'uso:	Passo Alette:
Model	Use Conditions:	Fin Spacing:
SRH	10°C +2°C	mm 4
SR	2°C -18°C	mm 5,5



	Motori	DT1=8K	Aria	Freccia	Superficie	Vol.Int.	Consumo	230V.	Sbrinam.	Attacchi	Scarico	Peso
	Motor	KW	Air	Arrow	Surface	Int.Vol.	Consum.	1ph 50/60hz	Defrost	IN/OUT	Con.Dra.	Net W.
MODEL	N°Xd.	R404A	m³/h	Mt.	m²	dm³	w	A	ED W	mm	D.mm	Kg

x2

SRH 1	1x250	1.3	800	3.3	4.8	1	70	0.43	600	12-16	30	8.5
SRH 2*	2x250	2.6	1600	3.3	9.4	1.96	140	0.86	1200	12-16	30	16
SRH 3*	3x250	3.8	2400	3.3	15	3	210	1.29	1800	16-22	30	23
SRH 4*	4x250	5.1	3200	3.3	18.9	3.9	290	1.72	2400	16-22	30	30

SR 1	1x250	1	800	3.5	3.7	1	70	0.43	600	12-16	30	8.5
SR 2*	2x250	2	1600	3.5	7.2	1.96	140	0.86	1200	12-16	30	16
SR 3*	3x250	3.1	2400	3.5	11.5	3	210	1.29	1800	16-22	30	23
SR 4*	4x250	4.1	3200	3.5	14.5	3.9	290	1.72	2400	16-22	30	30



ED = SBRINAMENTO ELETTRICO
SS = SENZA SBRINAMENTO



ED = ELECTRIC DEFROST
SS = WITHOUT DEFROST

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo:

Umidità in cella 85%
 Refrigerante R404A
 Temperatura ingresso aria 0°C
 Temperatura evaporazione -8°C = DT8K

Real capacities with following use conditions:

Humidity in the cold room 85%
 Refrigerant fluid R404A
 Air entering temp. 0°C
 Evaporating temp. -8°C = DT8K

* usare valvola termostatica con equalizzatore esterno

*use externally equalized thermostatic expansion valve

